

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 5 0206-06	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm <sup>2</sup> układane n.t. na podłożu innym niż betonowe 16	m m	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
2	KNNR 5 0205-03	Przewody kabelkowe YDY5x10 mm <sup>2</sup> układane p.t. 6	m m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
3	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe YDYp3x1.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. 262	m m	262.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>262.000</b>
4	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe YDYp3x2.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. 242	m m	242.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>242.000</b>
5	KNNR 5 0205-02	Przewody kabelkowe YDY5x2,5 układane p.t. 16	m m	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
6	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe głębokie pojedyncze o śr.do 60 mm 41	szt. szt.	41.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.000</b>
7	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 14	szt. szt.	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
8	KNNR 5 0306-02	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
9	KNNR 5 0307-01	Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe n/t 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> 14	szt. szt.	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
11	KNNR 5 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> 6	szt. szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
12	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe p/t obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> 5	szt. szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
13	KNNR 5 0308-08	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 3F +N+PE przykręcane o obciążalności do 32 A i przekroju przewodów do 10 mm <sup>2</sup> 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	KNNR 5 0404-01	Montaż złącza licznikowego 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	KNNR 5 0404-01	Montaż tablic rozdzielczych n/t o masie do 10 kg 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach 18	szt. szt.	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
17	KNNR 5 0407-04	Montaż ogranicznika przepięć B+C w rozdzielnicach 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18	KNNR 5 0407-02	Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
19	KNNR 5 0407-04	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 4-biegunowy 0,03A w rozdzielnicach 2	szt. szt.	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
20	KNNR 5 0407-04	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 4-biegunowy 0,3A w rozdzielnicach 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	KNNR 5 0512-06	Oprawy świetłówkowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane 2x36W 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22	KNNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane świetłówkowe rastrowe 2x36 W 13	kpl. kpl.	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
23	KNNR 5 0504-02	Oprawy oświetleniowe żarowe porcelanowe proste przykręcane 5	kpl. kpl.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
24	KNNR 5 0504-02	Oprawy oświetleniowe plafonierki przykręcane 5	kpl. kpl.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
25	KNNR 5 0502-01	Montaż kinietów 6	kpl. kpl.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
26	KNNR 5 0511-01	Montaż naświetlacy LED z czujnikiem ruchu 3	kpl. kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
27	KNNR 5 0606-05	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4.5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
28	KNNR 5 0606-06	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.5 m długości 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
29	KNNR 5 0602-02	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno 6	m m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>