

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Utworzenie małej architektury oraz zaplecza technicznego w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Drohiczyn
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 050659059
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** J.I.Kraszewskiego 5
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Drohiczyn
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 17-312
- 1.4.4.) **Województwo:** podlaskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL842 - Łomżyński
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 85 65 65 260
- 1.4.8.) **Numer faksu:** 85 655 70 80
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** d.zdunek@drohiczyn.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.drohiczyn.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00243975/01
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2022-07-07 13:01

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2022/BZP 00232242/01
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą:

W zakresie części 1

Przedmiotem zamówienia jest utworzenie małej architektury w formule Zaprojektuj i wybuduj, zlokalizowanej na dz. Nr 2000/2 w Drohiczynie.

Szczegółowy zakres prac w formule zaprojektuj i wybuduj obejmuje:

1. 1.1. Zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż dwóch sztuk podestów do obserwowania przyrody.

Specyfikacja:

- podest o minimalnych rozmiarze 300 x 300 cm;
- wysokość podestu od podłoża min. 80 cm – max 120 cm;
- podest wyposażony w poręcze i schody;
- deski podłogowe podestu powinny być ryflowane, o szerokości min. 12 cm, i grubości min. 2,5 cm;
- podest wykonany z konstrukcji drewnianej z drewna dębowego lub jesionu impregnowanego dwukrotnie impregnatem głęboko penetrującym. Wszystkie drewniane elementy powinny być strugane. Dopuszcza się do 15 % bieli krawędziowej oraz dopuszcza się sęki mokre. Nie dopuszcza się kory oraz zgnilizny. Całość konstrukcji umocowana w gruncie za pomocą wbijanych kotw stalowych przykręconych do słupa pionowego.

- 1.1.2. Zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż pięciu sztuk małych miejsc odpoczynku.

Specyfikacja:

- kształt w formie dużej „ławki” bez oparcia, o minimalnym rozmiarze 200 x 150 cm;
- wysokość od podłoża min. 40 cm – max 50 cm;
- deski w miejscu do siedzenia powinny być ryflowane, o szerokości min. 12 cm – max 14 cm, i grubości min. 2,5 cm;
- całość wykonana z konstrukcji drewnianej z drewna dębowego lub jesionu impregnowanego dwukrotnie impregnatem głęboko penetrującym. Wszystkie drewniane elementy powinny być strugane. Dopuszcza się do 15 % bieli krawędziowej oraz dopuszcza się sęki mokre. Nie dopuszcza się kory oraz zgnilizny. Całość konstrukcji umocowana w gruncie za pomocą wbijanych kotw stalowych przykręconych do słupa pionowego.

1.1.3. Zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż 3 sztuk dużych miejsc odpoczynku montowanych między drzewami.

Specyfikacja:

- kształt w formie dużej „ławki” bez oparcia, o minimalnym rozmiarze 200 x 300 cm;
- wysokość od podłoża min. 40 cm – max 50 cm;
- deski w miejscu do siedzenia powinny być ryflowane, o szerokości min. 12 cm – max 14 cm, i grubości min. 2,5 cm;
- całość wykonana z konstrukcji drewnianej z drewna dębowego lub jesionu impregnowanego dwukrotnie impregnatem głęboko penetrującym. Wszystkie drewniane elementy powinny być strugane. Dopuszcza się do 15 % bieli krawędziowej oraz dopuszcza się sęki mokre. Nie dopuszcza się kory oraz zgnilizny. Całość konstrukcji umocowana w gruncie za pomocą wbijanych kotw stalowych przykręconych do słupa pionowego.

Po zmianie:

W zakresie części 1

Przedmiotem zamówienia jest utworzenie małej architektury w formule Zaprojektuj i wybuduj, zlokalizowanej na dz. Nr 2000/2 w Drohiczynie.

Szczegółowy zakres prac w formule zaprojektuj i wybuduj obejmuje:

1. 1.1. Zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż dwóch sztuk podestów do obserwowania przyrody.

Specyfikacja:

- podest o minimalnych rozmiarze 300 x 300 cm;
- wysokość podestu od podłoża min. 80 cm – max 120 cm;
- podest wyposażony w poręcze i schody;
- deski podłogowe podestu powinny być ryflowane, o szerokości min. 12 cm, i grubości min. 2,5 cm;
- podest wykonany z konstrukcji drewnianej z drewna dębowego lub jesionu impregnowanego dwukrotnie impregnatem głęboko penetrującym. Wszystkie drewniane elementy powinny być strugane. Dopuszcza się do 15 % bieli krawędziowej oraz dopuszcza się sęki mokre. Nie dopuszcza się kory oraz zgnilizny. Całość konstrukcji umocowana w gruncie za pomocą wbijanych kotw stalowych przykręconych do słupa pionowego.

1.1.2. Zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż pięciu sztuk małych miejsc odpoczynku.

Specyfikacja:

- kształt w formie dużej „ławki” bez oparcia, o minimalnym rozmiarze 200 x 150 cm;
- wysokość od podłoża min. 40 cm – max 50 cm;
- deski w miejscu do siedzenia powinny być ryflowane (dopuszcza się deskę gładką), o szerokości min. 12 cm – max 14 cm, i grubości min. 2,5 cm (w przypadku użycia deski gładkiej wymagana grubość min. to 2,8cm);
- całość wykonana z konstrukcji drewnianej z drewna dębowego lub jesionu impregnowanego dwukrotnie impregnatem głęboko penetrującym. Wszystkie drewniane elementy powinny być strugane. Dopuszcza się do 15 % bieli krawędziowej oraz dopuszcza się sęki mokre. Nie dopuszcza się kory oraz zgnilizny. Całość konstrukcji umocowana w gruncie za pomocą wbijanych kotw stalowych przykręconych do słupa pionowego.

1.1.3. Zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż 3 sztuk dużych miejsc odpoczynku montowanych między drzewami.

Specyfikacja:

- kształt w formie dużej „ławki” bez oparcia, o minimalnym rozmiarze 200 x 300 cm;
- wysokość od podłoża min. 40 cm – max 50 cm;
- deski w miejscu do siedzenia powinny być ryflowane (dopuszcza się deskę gładką), o szerokości min. 12 cm – max 14 cm, i grubości min. 2,5 cm (w przypadku użycia deski gładkiej wymagana grubość min. to 2,8cm)
- całość wykonana z konstrukcji drewnianej z drewna dębowego lub jesionu impregnowanego dwukrotnie impregnatem głęboko penetrującym. Wszystkie drewniane elementy powinny być strugane. Dopuszcza się do 15 % bieli krawędziowej oraz dopuszcza się sęki mokre. Nie dopuszcza się kory oraz zgnilizny. Całość konstrukcji umocowana w gruncie za pomocą wbijanych kotw stalowych przykręconych do słupa pionowego.