

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa miejsc postojowych na 9 szt. samochodów osobowych
ADRES INWESTYCJI : dz. 126 w miejscowości Gnojno; gm. Konstantynów; woj. lubelskie
INWESTOR : Gmina Drohiczyn
ADRES INWESTORA : 17-312 Drohiczyn; ul. Kraszewskiego 5

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Tadeusz Wyszowski; 16-001 Kleosin; ul. M.Reja 18
DATA OPRACOWANIA : 14.08.2010

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 2 kw. 10; 1 kw. 2010

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.08.2010

Data zatwierdzenia

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Budowa miejsc postojowych na samochody osobowe			
1	Miejsca postojowe	1	7

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa miejsc postojowych na samochody osobowe						
1		45233200-1	Miejsca postojowe			
1	D.01.0 d.1	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 152*0.5	m ³ m ³	 76.000	
					RAZEM	76.000
2	D.01.0 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 37/1000	km km	 0.037	
					RAZEM	0.037
3	D.01.0 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 152	m ² m ²	 152.000	
					RAZEM	152.000
4	D.01.0 d.1	KNNR 6 0113-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm poz.3	m ² m ²	 152.000	
					RAZEM	152.000
5	D.01.0 d.1	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm poz.3	m ² m ²	 152.000	
					RAZEM	152.000
6	D.01.0 d.1	KNNR 0-11 0321-03	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem poz.3	m ² m ²	 152.000	
					RAZEM	152.000
7	D.01.0 d.1	KNNR 6 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 37	m m	 37.000	
					RAZEM	37.000